

**RME45-XL**

Unità di supporto flangiato

Unità di supporto RME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

X-life

Informazioni tecniche

**Attuale variante del prodotto**

Materiale	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

Dimensioni principali & prestazioni

d	45 mm	Diametro del foro
H	155 mm	Altezza flangia
B ₁	56,5 mm	Larghezza complessiva del collare di bloccaggio
U	32,9 mm	Altezza complessiva
C _r	32.500 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C _{0r}	20.400 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C _{ur}	970 N	Carico limita a fatica, radiale
≈m	2 kg	Peso

Dimensioni di fissaggio

J	130 mm	Diametro primitivo (fori)
N	14 mm	Foro di fissaggio
Z	105 mm	Diametro spina
	h8	Diametro del gioco della spina
n	4	Numero di fori di avvitamento



Dimensioni

A	25 mm	Altezza supporto
A ₁	12 mm	Spessore della flangia
A ₂	2 mm	Diametro della pista
S	2 mm	Larghezza dello smusso
Q	M6	Raccordo filettatura per lubrificazione

Informazioni aggiuntive

1	Numero di supporti
GG.ME09	Alloggiamenti
GE45-XL-KRR-B	Denominazione cuscinetto

Campo di temperatura

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.