



TME40-XL-N [↗](#)

Unità di supporto flangiato

Unità di supporto flangiato TME...XL-N

X-life

Informazioni tecniche



Attuale variante del prodotto

Gola	N	Supporto in ghisa con cava per la calotta di chiusura
Materiale	GG	Grey cast iron

Dimensioni principali & prestazioni

d	40 mm	Diametro del foro
H	145 mm	Altezza flangia
B ₁	56,5 mm	Larghezza complessiva del collare di bloccaggio
U	33,9 mm	Altezza complessiva
C _r	34.500 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C _{0r}	19.800 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C _{ur}	840 N	Carico limita a fatica, radiale
≈m	1,74 kg	Peso

Dimensioni di fissaggio

J	120 mm	Diametro primitivo (fori)
N	11,5 mm	Foro di fissaggio
Z	100 mm	Diametro spina
	h8	Diametro del gioco della spina
n	4	Numero di fori di avvitamento



Dimensioni

A	23 mm	Altezza supporto
A ₁	11,5 mm	Spessore della flangia
A ₂	1 mm	Diametro della pista
S	2 mm	Larghezza dello smusso
Q	M6	Raccordo filettatura per lubrificazione

Informazioni aggiuntive

1	Numero di supporti
GG.ME08-G	Alloggiamenti
GE40-XL-KTT-B	Denominazione cuscinetto
KASK08	Calotta di protezione

Campo di temperatura

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.