



RCJO50-XL [↗](#)

Unità di supporto flangiato

Unità di supporto RCJO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R

X-life

Informazioni tecniche



Attuale variante del prodotto

Materiale	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

Dimensioni principali & prestazioni

d	50 mm	Diametro del foro
L	175 mm	Larghezza della flangia
U	70,1 mm	Altezza complessiva
C _r	62.000 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C _{0r}	38.000 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C _{ur}	1.800 N	Carico limita a fatica, radiale
≈m	4,7 kg	Peso

Dimensioni di fissaggio

J	132 mm	Distanza del foro di fissaggio
N	23 mm	Foro di fissaggio
n	4	Numero di fori di avvitamento



Dimensioni

A	42,5 mm	Altezza supporto
A ₁	19 mm	Spessore della flangia
A ₂	28 mm	Diametro della pista
V	144 mm	Diametro spalla alloggiamento
Q	M6	Raccordo filettatura per lubrificazione
d ₃	75,8 mm	Diametro esterno del collare eccentrico

Informazioni aggiuntive

1	Numero di supporti
CJO10	Alloggiamenti
GNE50-XL-KRR-B	Denominazione cuscinetto

Campo di temperatura

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.