



PCSLT25-XL [↗](#)

Unità di supporto flangiato

Unità di supporto PCSLT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P

X-life

Informazioni tecniche

Attuale variante del prodotto

Materiale	Steel sheet
-----------	-------------

Dimensioni principali & prestazioni

d	25 mm	Diametro del foro
L	71 mm	Larghezza della flangia
H	95,2 mm	Altezza flangia
U	28 mm	Altezza complessiva
C_r	10.100 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C_{0r}	5.900 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C_{0rG}	4.500 N	Capacità di carico (supporto)
$\approx m$	0,25 kg	Peso

Dimensioni di fissaggio

J	76,2 mm	Distanza del foro di fissaggio
N	8,7 mm	Quadrato di fissaggio
n	2	Numero di fori di avvitamento



Dimensioni

A	16 mm	Altezza supporto
A ₂	8,5 mm	Diametro della pista
S ₁	3 mm	Spessore
S	2 mm	Spessore della flangia

Informazioni aggiuntive

1	Numero di supporti
1	Numero di supporti 2
FLAN47-CSLT	Alloggiamenti
FLAN47-CST	Supporto (Parte 2)
RALE25-XL-NPP-B	Denominazione cuscinetto

Campo di temperatura

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.