



## PCSLT30-XL [↗](#)

### Unità di supporto flangiato

Unità di supporto PCSLT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P

X-life

## Informazioni tecniche

### Attuale variante del prodotto

Materiale	Steel sheet
-----------	-------------

### Dimensioni principali & prestazioni

d	30 mm	Diametro del foro
L	84 mm	Larghezza della flangia
H	112,5 mm	Altezza flangia
U	29 mm	Altezza complessiva
C <sub>r</sub>	13.200 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C <sub>0r</sub>	8.300 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C <sub>0rG</sub>	6.000 N	Capacità di carico (supporto)
≈m	0,32 kg	Peso

### Dimensioni di fissaggio

J	90,5 mm	Distanza del foro di fissaggio
N	11,5 mm	Quadrato di fissaggio
n	2	Numero di fori di avvitamento



### Dimensioni

A	16 mm	Altezza supporto
A <sub>2</sub>	9 mm	Diametro della pista
S <sub>1</sub>	3,5 mm	Spessore
S	2,5 mm	Spessore della flangia

### Informazioni aggiuntive

1	Numero di supporti
1	Numero di supporti 2
FLAN55-CSLT	Alloggiamenti
FLAN55-CST	Supporto (Parte 2)
RALE30-XL-NPP-B	Denominazione cuscinetto

### Campo di temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura d'esercizio max.